

| Bremser | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Variantnr. | 1 | 1 | |
| VIN-mærkning | - | - | |
| Håndbremse, højre | Hydraulisk til 1. aksel | Hydraulisk til 1. aksel | |
| venstre | Mekanisk til 2. aksel | Mekanisk til 2. aksel | |
| Fodbremse | - | - | |
| 1. aksel | | | |
| hovedcylinder | 12,0 | 13,0 | |
| hjulbremse, art | Skive | Skive | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 190 x 3,5 | 1 / 190 x 3,5 | |
| slidmål | 3,0 | 3,0 | |
| huller i skive..... stk / mm | 30 / ø 8,0 | 30 / ø 8,0 | |
| hjulcylinder | 2 / 30,0 | 2 / 30,0 | |
| 2. aksel | | | |
| hovedcylinder | - | - | |
| hjulbremse, art | Tromle | Tromle | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 110,0 x 25 | 1 / 110,0 x 25 | |
| slidmål | 111,0 | 111,0 | |
| huller i skive..... stk / mm | - | - | |
| hjulcylinder | - | - | |

| Motor, udstødning m.v. | | | |
|---|--------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Fabrikat | Piaggio | | |
| Type/mærkning | C216M | | |
| Princip | 2-takt, benzin | | |
| Cylindre | 1 | | |
| Slagvolumen | 49 cm ³ | | |
| Maks. effekt (EF) | 3,2 kW | | |
| Cylinderdiameter | 40,0 mm | | |
| Stempel | | | |
| sidelængde | 51,5 mm | | |
| totallængde | 54,0 mm | | |
| stempelpind-underkant | 26,0 mm | | |
| indskæring i underkant .. | 25,0 x 16,0 mm | | |
| Standmåling | 85 *) dB(A) | | |
| ved | 3375 omdr./min | | |
| EF/ECE-godkendelsesnr. for støj | - | | |
| Gearkasse | Automatisk | | |
| Maks. hastighed | 45 km/t | | |
| *) Med lufttilskudssystem. Lyddæmper med indbygget katalysator. | | | |

| Bærende elementer | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Stel | Rørstel | | |
| Hjulophæng, 1. aksel | Bagudvendt svinggaffel | | |
| | - | | |
| 2. aksel | Bagudvendt svingarm | | |
| | - | | |
| Fjedre, 1. aksel | Skruefjedre indbygget | | |
| | i støddæmpere | | |
| 2. aksel | Skruefjeder | | |
| | - | | |
| Følge, 1. aksel | 3.00 x 12 | | |
| | - | | |
| 2. aksel | 3.50 x 10 | | |
| | - | | |
| Dæk, 1. aksel | 120/70 - 12 | | |
| | - | | |
| 2. aksel | 130/70 - 10 | | |
| | - | | |

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Mellem forreste remskivehalvdele er monteret en afstandsskive med en tykkelse på 6,5 mm. Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 15 mm, længde 95 mm.

Motoren opfylder emissionskrav: Euro 2.