

# Færdselsstyrelsen

Dynamovej 4, 2730 Herlev  
Tlf. 33 92 91 00  
Fax. 44 53 01 10

Godkendelse nr.:	<b>S 9056</b>
Mærke:	<b>Aprilia</b>
Model:	<b>RS 50</b>
Type:	<b>MM</b>

## STANDARD - TYPEGODKENDELSE

### Registreringspligtig knallert

#### Ansøger/anmelder m.v.

Thomas Møller Pedersen  
Islandsvej 3  
7900 Nykøbing M

Tlf. nr. ... 97 72 51 17  
Fax nr. .. 97 72 21 33

Fs. j. nr. .... 1998-616.S-19/1  
Udstedelsesdato .. 18-3-1998

#### Mærkning

VIN-kodebeskrivelse ..... Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZD4

Tegn nr. 4... Type	7... Konstant/1	10... Produktionsår
5... Type	8... Destination	11... Produktionssted
6... Konstant/0	9... Destination	

Placering af Fabrikationsplade ..... På højre side af stel bag kronrør  
Navn eller varemærke ..... På fabrikationspladen  
Type og stelnummer ..... På kronrør  
Komponentmærkningskilt ..... Under brændstoftank fortil

#### Komponentmærkning

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
1. Luftfilter .....	A-1003 DGM 46261-S		
2. Karburator .....	SHA 14/12		
3. Indsugningsmanifold .....	OM 223		
4. Cylinder .....	112		
5. Topstykke .....	209		
6. Krumtaphus .....	AM6		
7. Udstødningsrør .....	B-1036		
8. Lyddæmper .....	C-1026 DGM 51996-S		
9. Forreste kædehjul/remskive .....	Z = 12		
10. Bageste kædehjul/remskive .....	Z = 44		
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning .....	-		
12. Bøsning .....	-		
Hastighedsbegrænsning, art .....	*)		
placering .....	*)		

\*) I flangen foran vindkedlen er fastsvejst et rør,  $\varnothing 14 \times 300$  mm. Flangesamlingen er sikret ved svejsning af bolte og møtrikker.

#### Vægte

Nr.	Variant Betegnelse	Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
				1. aksel	2. aksel
1	(vandkølet)	100	290	110	200
2					
3					
4					
5					
6					

#### Dimensioner

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Akselafstand .....	1280		
Sporvidde, 1. aksel .....	-		
2. aksel .....	-		
Længde .....	1875		
Bredde .....	635		

<b>Bremser</b>			
Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre .....	Hydraulisk til 2. aksel		
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	11,0		
hjulbremse, art .....	Skive		
dimension.....	1 / 290 x 4	x	
slidmål .....	3,6		
huller i skive.....	54 / 7 eller 56 / 8		
hjulcylinder .....	2 / 32,0		
2. aksel			
hovedcylinder .....	11,0		
hjulbremse, art .....	Skive		
dimension.....	1 / 220 x 4		
slidmål .....	3,6		
huller i skive.....	72 / 5,5		
hjulcylinder .....	2 / 28,0		

<b>Motor, udstødning m.v.</b>			
Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	Minarelli		
Type/mærkning .....	AM6		
Princip .....	2-takt, benzin		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	49,8		
Maks. effekt (EF) .....	1		
Cylinderdiameter .....	40,3		
Stempel			
sidelængde .....	51,0		
totallængde .....	53,0		
stempelpind-underkant .....	23,0		
indskæring i underkant ..	21 x 15		
Standmåling .....	77		
ved .....	3937		
Gearkasse .....	6-trins manual		
Maks. hastighed .....	45		

<b>Bærende elementer</b>			
Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Stel i firkantrør		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
2. aksel .....	Bagudvendt svinggaffel		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
2. aksel .....	i gaffelben		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjeder,		
2. aksel .....	d = 10 mm, Dy = 70 mm		
Fælge, 1. aksel .....	2.15 x 16		
2. aksel .....	2.75 x 17		
Dæk, 1. aksel .....	90/90 - 16 eller		
2. aksel .....	80/100 - 16		
2. aksel .....	110/80 - 17		

<b>Bemærkninger</b>			