

# Anmeldt EF-typegodkendelse

## E 10504

### Ansøger/anmelder m.v.

Thomas Møller Pedersen A/S  
Hammervvej 32  
7900 Nykøbing M

Tlf. nr. 97 72 22 33  
Fax nr. 97 72 21 33

Fs. j. nr. .... 1999-616.E-13/1  
Udstedelsesdato .. 24-3-2000  
Optryk nr. .... 2  
Optryk dato ..... 6-8-2002

### Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZD4  
Tegn nr.  
4... Type 8... Destination  
5... Type 9... Destination  
6... Variant/Version 10... Produktionsår  
7... Variant/Version 11... Produktionssted

Art ..... **Registreringspligtig knallert**  
Mærke ... **Aprilia**  
Model ... **SR50LC**  
Type ..... **RL**

EF-typegodkendelsesnummer ..... e3\*92/61\*0012  
Placering af Fabrikationsplade ..... På forreste stelrør under dæksel  
Navn eller varemærke ..... På fabrikationspladen  
Type og stelnummer ..... På forreste stelrør under dæksel  
Komponentmærkningsskilt ..... Under sæde i hjelmrum

### Komponentmærkning

Variantnr. ....	1,2	3,4	5,6
VIN-mærkning .....	-	-	-
1. Luftfilter .....	aprilvia A-1030 e3	aprilvia A-1030 e3	aprilvia A-1030 e3
2. Karburator .....	KEIHIN PWS 12	**)	**)
3. Indsugningsmanifold .....	*)	A000056	A000056
4. Cylinder .....	A000145	A000145	A000145 eller A000697
5. Topstykke .....	A000106	A000171	A000171 eller A000128
6. Krumtaphus .....	L02	L01	L01
7. Udstødningsrør .....	-	-	-
8. Lyddæmper .....	aprilvia B-1111 e3	aprilvia B-1110 e3	aprilvia B-1110 e3
9. Forreste kædehjul/remskive .....	50AW2 ø 98	50AW2 ø 98	50AW2 (ø98)
10. Bageste kædehjul/remskive .....	50AW2 ø 130	50AW2 ø 130	50AW2 (ø130)
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning .....	Se bemærkninger	Se bemærkninger	SYNERJECT 325-008
12. Bøsning .....	-	-	-
Hastighedsbegrænsning, art .....	Se bemærkninger	Se bemærkninger	Se bemærkninger
placering .....			

\*) 3ABM000062 eller 3AB0001. \*\*) SYNERJECT 308 eller BING 71.

### Vægte

Nr.	Variant Betegnelse	Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
				1. aksel	2. aksel
1	(A0)	100	290	90	200
2	(A1)	100	290	90	200
3	(B0)	100	290	90	200
4	(B1)	100	290	90	200
5	(D0)	100	290	90	200
6	(D1)	100	290	90	200

### Dimensioner

Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Akselafstand .....	1265		
Sporvidde, 1. aksel .....	-		
2. aksel .....	-		
Længde .....	1775		
Bredde .....	720		

<b>Bremser</b>			
Variantnr. ....	1,3,5	2,4,6	
VIN-mærkning .....	-	-	
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. akse	Hydraulisk til 1. akse	
venstre .....	Mekanisk til 2. akse	Hydraulisk til 2. akse	
Fodbremse .....	-	-	
1. akse			
hovedcylinder ..... mm	12,0	12,0	
hjulbremse, art .....	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 4,0	1 / 190 x 4,0	
slidmål ..... mm	3,5	3,5	
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0	30 / ø 8,0	
hjulcylinder ..... stk / mm	2 / 32,0	2 / 32,0	
2. akse			
hovedcylinder ..... mm	-	12,0	
hjulbremse, art .....	Tromle	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 120 x 25	1 / 190 x 4,0	
slidmål ..... mm	121,0	3,5	
huller i skive..... stk / mm	-	30 / 8,0	
hjulcylinder ..... stk / mm	-	2 / 32,0	

<b>Motor, udstødning m.v.</b>			
Variantnr. ....	1,2	3,4	5,6
VIN-mærkning .....	-	-	-
Fabrikat .....	Aprilia	Aprilia	Aprilia
Type/mærkning .....	L02	L01	L01
Princip .....	2-takt, benzin	2-takt, benzin	2-takt, benzin
Cylindre .....	1	1	1
Slagvolumen ..... cm <sup>3</sup>	49,4	49,4	49,4
Maks. effekt (EF) ..... kW	2,5	3,3	4,6
Cylinderdiameter ..... mm	41,0	41,0	41,0
Stempel			
sidelængde ..... mm	48,0	48,0	48,0
totallængde ..... mm	51,44	51,44	51,44
stempelpind-underkant ..... mm	21,0	21,0	21,0
indskæring i underkant .. mm x mm	22 x 12	22 x 12	22 x 12
Standmåling ..... dB(A)	82	82	83
ved ..... omdr./min	3375	3625	3875
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	-	-	-
Gearkasse .....	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Maks. hastighed ..... km/t	45	45	45

<b>Bærende elementer</b>			
Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. akse .....	Teleskopgaffel		
2. akse .....	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. akse .....	Skruefjedre indbygget		
2. akse .....	i gaffelben		
Følge, 1. akse .....	Skruefjeder		
2. akse .....	-		
Dæk, 1. akse .....	3.50 x 13		
2. akse .....	3.50 x 13		
Dæk, 1. akse .....	130/60-13		
2. akse .....	130/60-13		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Variant 1 og 2: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 18 mm, længde 235 mm.  
Variant 3 og 4: Elektronisk styreenhed mrk. SYNERJECT 325 eller ORBITAL 29.  
Variant 5 og 6: Elektronisk styreenhed mrk. SYNERJECT 325-008.  
Variant 1,2,3 og 4: Mellem forreste remskivehalvdele er monteret en bøsning med brystbredde på 6,5 mm.

Komponentmærkning punkt 11: Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning: Variant 1 og 2: CB1106.  
Variant 3 og 4: SYNERJECT 325 eller ORBITAL 29.

Denne mærkning er på komponentmærkningsskiltet angivet som punkt 12. (Punkt 11: -)