

Bremser			
Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse	-		
1. aksel			
hovedcylinder	11,0		
hjulbremse, art	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 155 x 3,5		
slidmål	3,0		
huller i skive..... stk / mm	32 / ø 6,0		
hjulcylinder	2 / 30,0		
2. aksel			
hovedcylinder	-		
hjulbremse, art	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25		
slidmål	111,0		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder	-		

Motor, udstødning m.v.			
Variantnr.	1	2	
VIN-mærkning	-	-	
Fabrikat	Motori Minarelli	Motori Minarelli	
Type/mærkning	1CY-AP	1CA-AP	
Princip	2-takt, benzin	2-takt, benzin	
Cylindre	1	1	
Slagvolumen	49	49	
Maks. effekt (EF)	2,5	2,5	
Cylinderdiameter	40,0	40,0	
Stempel			
sidelængde	48,0	48,0	
totallængde	50,4	50,4	
stempelpind-underkant	22,5	22,5	
indskæring i underkant .. mm x mm	24,0 x 14,0 *)	24,0 x 14,0 *)	
Standmåling	77	77	
ved	3000	3375	
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	- **)	- **)	
Gearkasse	Automatisk	Automatisk	
Maks. hastighed	45	45	
*) 2 stk "vinduer" 17,0 x 10,0 mm. **) 1 stk. lyddæmper med katalysator.			

Bærende elementer			
Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
2. aksel	i gaffelben		
2. aksel	Skruefjeder		
Følge, 1. aksel	2.50 x 10		
2. aksel	-		
2. aksel	2.50 x 10		
Dæk, 1. aksel	100/90 - 10		
2. aksel	-		
2. aksel	100/90 - 10		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Ved flangesamlingen i forreste udstødningsrør er indvendig fastsvejst et rør med en diameter på ø 15 mm.
 Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 18,0 mm, længde 235 mm.
 Mellem forreste remskivehalvdele er monteret en bøsning med brystbredde på 6,5 mm.