

Bremser

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	0		
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse	-		
1. aksel			
hovedcylinder	11,0		
hjulbremse, art	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 155 x 3,5		
slidmål	3,0		
huller i skive..... stk / mm	32 / 6		
hjulcylinder	2 / 30,0		
2. aksel			
hovedcylinder	-		
hjulbremse, art	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25		
slidmål	111,0		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder	-		

Motor, udstødning m.v.

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	0		
Fabrikat	Motori Minarelli		
Type/mærkning	1CY-AP		
Princip	2-takt, benzin		
Cylindre	1		
Slagvolumen	49,3		
Maks. effekt (EF)	2,3		
Cylinderdiameter	40		
Stempel			
sidelængde	48		
totallængde	50,4		
stempelpind-underkant	22,5		
indskæring i underkant .. mm x mm	20 x 10		
Standmåling	80		
ved	4500		
Gearkasse	Automatisk		
Maks. hastighed	45		

Bærende elementer

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
2. aksel	i gaffelben		
Følge, 1. aksel	Skruefjeder,		
2. aksel	d = 7,5 mm, Dy = 50 mm		
Dæk, 1. aksel	2.50 x 10		
2. aksel	2.50 x 10		
Dæk, 1. aksel	100/90 - 10		
2. aksel	100/90 - 10		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Indv. i flangesamlingen mellem forreste og bageste udstødningsrør er fuldsvejst en ø12 mm uhærdet bøsning. Til samling af flangerne er anvendt bolte og møtrikker, som er fuldsvejst på ¾ af omkredsen. Udstødningsrørets forreste del er desuden forsynet med et resonansrør, ø18,5 x 235 mm. Afstands-bøsning mellem forreste remskivehalvdele med en brystbredde på 6,5 mm.