

Anmeldt EF-typegodkendelse

E 11690

Ansøger/anmelder m.v.

Tomos Import Danmark A/S Damgårdvej 11 5500 Middelfart	Tlf. nr. 63 41 69 99 Fax nr. 63 41 69 90	Fs. j. nr. 2001-616.E-46/1 Udstedelsesdato .. 26-11-2001 Optryk nr. 2 Optryk dato 6-2-2003
--	---	---

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse	Fabrikantkode (nr. 1-3).....	RFT	Art Registreringspligtig knallert
Tegn nr.			Mærke ... CPI
4... Type/J	8... Version		Model ... -
5... Type/R	9... Modelår		Type JR
6... Variant/Hastighed/4	10... Produktionsår		
7... Variant/Hastighed/5	11... Produktionssted		

EF-typegodkendelsesnummer e4*92/61*0064

Placering af Fabrikationsplade På højre side af stel, under sadel
 Navn eller varemærke På fabrikationspladen
 Type og stelnummer På forreste stelrør under plastdæksel
 Komponentmærkningsskilt På travers under sæde.

Komponentmærkning

Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
1. Luftfilter	3XG, CP1 eller QJ		
2. Karburator	CP1 eller QJ		
3. Indsugningsmanifold	3XG, CP1 eller QJ		
4. Cylinder	3XY00 , CP1 eller QJ		
5. Topstykke	CP1 eller QJ		
6. Krumtaphus	CP1 eller QJ		
7. Udstødningsrør	D45		
8. Lyddæmper	CP1 eller QJ		
9. Forreste kædehjul/remskive	J112, CP1, QJ, ø 95 mm		
10. Bageste kædehjul/remskive	CP1, QJ, ø 115 mm		
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning	61A eller QJ		
12. Bøsning	-		
Hastighedsbegrænsning, art	Se bemærkninger		
placering	-		

Vægte

Nr.	Variant Betegnelse	Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
				1. aksel	2. aksel
1	Hussar	90	240	100	140
2	Hussar (Euro 2)	90	240	100	140
3	Oliver (Euro 2)	90	240	100	140
4					
5					
6					

Dimensioner

Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Akselafstand	1260		
Sporvidde, 1. aksel	-		
2. aksel	-		
Længde	1839		
Bredde	664		

Bremser

	1	2,3	
Variantnr.	-	-	
VIN-mærkning	-	-	
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre	Mekanisk til 2. aksel	Mekanisk til 2. aksel	
Fodbremse	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder mm	12,65	12,7	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5	1 / 189 x 4,0	
slidmål mm	3,2	3,2	
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0	30 / ø 6,0	
hjulcylinder stk / mm	1 / 30,2	1 / 30,2	
2. aksel			
hovedcylinder mm	-	-	
hjulbremse, art	Tromle	Tromle	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25	1 / 110 x 25	
slidmål mm	110,5	110,5	
huller i skive..... stk / mm	-	-	
hjulcylinder stk / mm	-	-	

Motor, udstødning m.v.

	1	2,3	
Variantnr.	-	-	
VIN-mærkning	-	-	
Fabrikat	CPI	CPI	
Type/mærkning	61C	61C	
Princip	2-takt, benzin	2-takt, benzin	
Cylindre	1	1	
Slagvolumen cm ³	49,2	49,2	
Maks. effekt (EF) kW	2,0	2,4	
Cylinderdiameter mm	40	40,0	
Stempel			
sidelængde mm	48,0	47,0	
totallængde mm	50,5	49,4	
stempelpind-underkant mm	22,5	21,5	
indskæring i underkant .. mm x mm	23,0 x 13,8 *)	22,0 x 11,0	
Standmåling dB(A)	79 **)	80 **)	
ved omdr./min	3000	2950	
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	-	-	
Gearkasse	Automatisk	Automatisk	
Maks. hastighed km/t	45	45	
*) 2 stk. vinduer: 9,0 mm x 16,0 mm. **) Lyddæmperen er med indbygget katalysator.			

Bærende elementer

	alle		
Variantnr.	-		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
2. aksel	i gaffelben		
2. aksel	Skruefjeder		
Følge, 1. aksel	3.50 x 12		
2. aksel	-		
2. aksel	3.50 x 12		
Dæk, 1. aksel	120/70 x 12		
2. aksel	-		
2. aksel	130/70 x 12		

Bemærkninger

Gasspjæld (løftestempel) i karburator har en højde på 28 mm.

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Variant 1: Afstandsskive med en tykkelse på 4,3 mm mellem forreste remskivehalvdele.

Variant 2 og 3: Afstandsskive med en tykkelse på 3,2 mm mellem forreste remskivehalvdele.

Rækkefølgen på komponentmærksskilt på køretøjet afviger fra rækkefølgen i godkendelsen.