



**Bremser**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre .....	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	11,0		
hjulbremse, art .....	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5		
slidmål .....	3,0		
huller i skive..... stk / mm	15 / 8,0 x 24,0		
hjulcylinder .....	2 / 32,0		
2. aksel			
hovedcylinder .....	-		
hjulbremse, art .....	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110,0 x 25		
slidmål .....	111,0		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder .....	-		

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Fabrikat .....	Piaggio		
Type/mærkning .....	C215M		
Princip .....	2-takt, benzin		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	49,0		
Maks. effekt (EF) .....	3,0		
Cylinderdiameter .....	40,0		
Stempel			
sidelængde .....	49,0		
totallængde .....	51,5		
stempelpind-underkant .....	26,0		
indskæring i underkant .. mm x mm	16,0 x 25,0		
Standmåling .....	77		
ved .....	3000		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	e9*92/61*0087 *)		
Gearkasse .....	Automatisk		
Maks. hastighed .....	45		

\*) Udstødningssystemet er med lufttilskud og katalysator.

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
2. aksel .....	i gaffelben		
Følge, 1. aksel .....	Skruefjeder		
2. aksel .....	3.00 - 12		
Dæk, 1. aksel .....	120/70 - 12		
2. aksel .....	120/70 - 12		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 28,0 x 50,0 mm og afstandskive mellem forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 6,0 mm