

Bremser

Variantnr.	1	1	
VIN-mærkning	-	-	
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre	Mekanisk til 2. aksel	Mekanisk til 2. aksel	
Fodbremse	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder mm	11,0	12,0	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 200 x 4,0	1 / 200 x 4,0	
slidmål mm	3,5	3,5	
huller i skive..... stk / mm	25 / ø 8,0	25 / ø 8,0	
hjulcylinder stk / mm	2 / 30,0	2 / 30,0	
2. aksel			
hovedcylinder mm	-	-	
hjulbremse, art	Tromle	Tromle	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25,0	1 / 110 x 25,0	
slidmål mm	110,5	110,5	
huller i skive..... stk / mm	-	-	
hjulcylinder stk / mm	-	-	

Motor, udstødning m.v.

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Fabrikat	Piaggio		
Type/mærkning	C301M		
Princip	2-takt, benzin		
Cylindre	1		
Slagvolumen cm ³	49,0		
Maks. effekt (EF) kW	3,0		
Cylinderdiameter mm	40,0		
Stempel			
sidelængde mm	51,5		
totallængde mm	54,0		
stempelpind-underkant mm	26,0		
indskæring i underkant .. mm x mm	25,0 x 16,0		
Standmåling dB(A)	80		
ved omdr./min	3250		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	*)		
Gearkasse	Automatisk		
Maks. hastighed km/t	45		
*) Lyddæmperen er med indbygget katalysator og lufttilsudsanordning			

Bærende elementer

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rør og pladestel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
.....	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
.....	-		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
.....	i gaffelben		
2. aksel	Skruefjeder		
.....	-		
Følge, 1. aksel	3.00 x 10		
.....	-		
2. aksel	3.00 x 10		
.....	-		
Dæk, 1. aksel	120/90 - 10		
.....	-		
2. aksel	120/90 - 10		
.....	-		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Resonatorrør påsvejet forreste udstødningsrør ø 24,0 x 152 mm.
Afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 6,0 mm.

Godkendelsen er tidligere udstedt til: Bjarne Egedesø A/S, Tarupvej 63-65, Postboks 609, 5210 Odense NV.