

Bremser			
Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre	Hydraulisk til 2. aksel		
Fodbremse	-		
1. aksel			
hovedcylinder	11,0		
hjulbremse, art	Skive		
dimension.....	1 / 175 x 4,0		
slidmål	3,5		
huller i skive.....	10 / ovale 10,0 x 25,0		
hjulcylinder	2 / 32,0		
2. aksel			
hovedcylinder	12,0		
hjulbremse, art	Skive		
dimension.....	1 / 190 x 4,0		
slidmål	3,5		
huller i skive.....	10 / ovale 10,0 x 25,0		
hjulcylinder	2 / 32,0		

Motor, udstødning m.v.			
Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Fabrikat	Motori Minarelli		
Type/mærkning	14MA		
Princip	2-takt, benzin - vandkølet		
Cylindre	1		
Slagvolumen	49,0		
Maks. effekt (EF)	1,8		
Cylinderdiameter	40,0		
Stempel			
sidelængde	48,0		
totallængde	50,4		
stempelpind-underkant	22,5		
indskæring i underkant ..	23,0 x 13,8 *)		
Standmåling	72		
ved	2750		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	e9*92/61*0018 **)		
Gearkasse	Automatisk		
Maks. hastighed	45		
*) og 2 stk. vinduer med dim. 16,0 x 10,0 mm. **) Lyddæmper med indbygget katalysator			

Bærende elementer			
Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Fremadvendt svingarm		
.....	-		
2. aksel	Bagadvendt svingarm		
.....	-		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjeder		
.....	-		
2. aksel	Skruefjeder		
.....	-		
Følge, 1. aksel	3.00 x 11		
.....	-		
2. aksel	3.50 x 12		
.....	-		
Dæk, 1. aksel	120/70 - 11		
.....	-		
2. aksel	140/60 - 12		
.....	-		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 5,5 mm og plomb i udstødningsrørets forreste flange med en lysning på 10,0 mm.