

Bremser

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Håndbremse, højre | Hydraulisk til 1. aksel | | |
| venstre | Mekanisk til 2. aksel | | |
| Fodbremse | - | | |
| 1. aksel | | | |
| hovedcylinder | 12,0 | | |
| hjulbremse, art | Skive | | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 218 x 3,5 | | |
| slidmål | 3,0 | | |
| huller i skive..... stk / mm | 10 / 10 x 25 | | |
| hjulcylinder | 2 / 30,0 | | |
| 2. aksel | | | |
| hovedcylinder | - | | |
| hjulbremse, art | Tromle | | |
| dimension..... stk / mm x mm | 1 / 140 x 25,0 | | |
| slidmål | 142,0 | | |
| huller i skive..... stk / mm | - | | |
| hjulcylinder | - | | |

Motor, udstødning m.v.

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Fabrikat | Piaggio | | |
| Type/mærkning | C281M | | |
| Princip | 2-takt, benzin | | |
| Cylindre | 1 | | |
| Slagvolumen | 49 | | |
| Maks. effekt (EF) | 4,1 | | |
| Cylinderdiameter | 40,0 | | |
| Stempel | | | |
| sidelængde | 51,5 | | |
| totallængde | 54,0 | | |
| stempelpind-underkant | 26,0 | | |
| indskæring i underkant .. mm x mm | 16 x 25 | | |
| Standmåling | 81 *) | | |
| ved | 3250 | | |
| EF/ECE-godkendelsesnr. for støj | - | | |
| Gearkasse | Automatisk | | |
| Maks. hastighed | 45 | | |
| *) Lyddæmperen er med indbygget katalysator. | | | |

Bærende elementer

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Variantnr. | 1 | | |
| VIN-mærkning | - | | |
| Stel | Rørstel | | |
| Hjulophæng, 1. aksel | Teleskopgaffel | | |
| 2. aksel | Bagudvendt svingarm | | |
| Fjedre, 1. aksel | Skruefjedre indbygget | | |
| 2. aksel | i gaffelben | | |
| Fælge, 1. aksel | Skruefjeder | | |
| 2. aksel | - | | |
| Dæk, 1. aksel | 1.85 x 16 | | |
| 2. aksel | 2.50 x 14 | | |
| Dæk, 1. aksel | 90/80 - 16 | | |
| 2. aksel | 110/80 - 14 | | |

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Afstandsskive mellem de forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 5,0 mm.
Resonatorrør ø 24 mm, længde 100 mm, påsvejst det forreste udstødningsrør.