

Anmeldt EF-typegodkendelse

E 13942

Ansøger/anmelder m.v.

Max MC Import A/S
Sarupvej 38
Sarup
6470 Sydals

Tlf. nr. 74 40 48 61
Fax nr. 74 40 44 08

Fs. j. nr. 2004-616.E-115/1
Udstedelsesdato .. 19-1-2005
Optryk nr. 1
Optryk dato 6-10-2005

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... TSY
Tegn nr.
4... Type/T 8... Variant
5... Type/A 9... Variant
6... Type/B 10... Løbenummer
7... Type/M 11... Løbenummer

Art **Registreringspligtig knallert**
Mærke ... **Keeway**
Model ... **Focus**
Type **TABM**

EF-typegodkendelsesnummer e3*2002/24*0274
Placering af Fabrikationsplade På travers under sæde.
Navn eller varemærke På fabrikationspladen
Type og stelnummer På lodret stælrør under kronrør.
Komponentmærkningsskilt Under sæde, i hjelmboks.

Komponentmærkning

Variantnr.	1	2	
VIN-mærkning	-	-	
1. Luftfilter	3XG	3XG	
2. Karburator	16-5681 eller 16-5684	IIF-45	
3. Indsugningsmanifold	3XG	3XG	
4. Cylinder	3XY00	3XY00	
5. Topstykke	CP1	QJ	
6. Krumtaphus	KW1E40QMB	KW1E40QMB-4	
7. Udstødningsrør	CP1-T	D45	
8. Lyddæmper	CP1	M1	
9. Forreste kædehjul/remskive	J112, ø 95 mm	J112, ø 95 mm	
10. Bageste kædehjul/remskive	CP1, ø 115 mm	QJ, ø 115 mm	
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning	A3202 89-07 61A	QJ	
12. Bøsning	-	-	
Hastighedsbegrænsning, art	Se bemærkninger	Se bemærkninger	
placering			

Vægte

Nr.	Variant Betegnelse	Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
				1. aksel	2. aksel
1	(Euro2)	90	260	110	150
2	(Euro2)	90	260	110	150
3					
4					
5					
6					

Dimensioner

Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Akselafstand	1270		
Sporvidde, 1. aksel	-		
2. aksel	-		
Længde	1800		
Bredde	700		

Bremser

Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse	-		
1. aksel			
hovedcylinder	12,7		
hjulbremse, art	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 4,0		
slidmål	3,2		
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0		
hjulcylinder	1 / 34,0		
2. aksel			
hovedcylinder	-		
hjulbremse, art	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110,0 x 25		
slidmål	111,0		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder	-		

Motor, udstødning m.v.

Variantnr.	1	2	
VIN-mærkning	-	-	
Fabrikat	Keeway	Keeway	
Type/mærkning	KW1E40QMB	KW1E40QMB-4	
Princip	2-takt, benzin	2-takt, benzin	
Cylindre	1	1	
Slagvolumen	49	49	
Maks. effekt (EF)	1,5	2,1	
Cylinderdiameter	40,0	40,0	
Stempel			
sidelængde	47,0	47,0	
totallængde	49,0	49,4	
stempelpind-underkant	22,0	22,0	
indskæring i underkant .. mm x mm	24,0 x 11,0 *)	21,5 x 10,5 ***)	
Standmåling	77 **)	77 **)	
ved	2875	2750	
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	-	-	
Gearkasse	Automatisk	Automatisk	
Maks. hastighed	45	45	
*) 2 stk "vinduer": 9,0 mm x 16,0 mm. **) Lyddæmper med indbygget katalysator. ***) Ingen "vinduer"			

Bærende elementer

Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
2. aksel	i gaffelben		
2. aksel	Skruefjeder		
Følge, 1. aksel	3.50 x 12		
2. aksel	-		
2. aksel	3.50 x 12		
Dæk, 1. aksel	120/70 - 12		
2. aksel	-		
2. aksel	130/70 - 12		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Afstandsskive mellem forreste remskivehalvdele med en tykkelse på 3,2 mm.
 Variant 1: I de første 50 mm af udstødningsrørets længde er indvendig diameter ø 13,0 mm.
 Variant 2: Forrørets længde = 465 mm, indvendig diameter ø 25,0 mm