



**Bremser**

Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	01		
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre .....	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	12,7		
hjulbremse, art .....	Skive		
dimension.....	1 / 210 x 4,0		
slidmål .....	3,5		
huller i skive.....	40 / ø 7,0		
hjulcylinder .....	2 / 25,4		
2. aksel			
hovedcylinder .....	-		
hjulbremse, art .....	Tromle		
dimension.....	1 / 110 x 25		
slidmål .....	111,0		
huller i skive.....	-		
hjulcylinder .....	-		

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	1	2	
VIN-mærkning .....	01	01	
Fabrikat .....	Kymco	Kymco	
Type/mærkning .....	SF10F	SF10E	
Drivmiddel .....	Benzin	Benzin	
Princip .....	2-takt, luftkølet	2-takt, luftkølet	
Cylindre .....	1	1	
Slagvolumen .....	49,5	49,5	
Maks. effekt (EF) .....	2,72	3,19	
Cylinderdiameter .....	39,0	39,0	
Stempel			
sidelængde .....	51,0	51,0	
totallængde .....	53,0	53,0	
stempelpind-underkant .....	17,0	17,0	
indskæring i underkant ..	24,0 x 13,0	24,0 x 13,0	
Standmåling .....	77	77	
ved .....	3000	3250	
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	e4*92/61*0074 **)	e4*92/61*0074 **)	
Gearkasse .....	Automatisk	Automatisk	
Maks. hastighed .....	45	45	

\*\*) Udstødningssystemet er med indbygget katalysator og lufttilskudssystem

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	alle		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
.....	-		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
.....	-		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
.....	i gaffelben		
2. aksel .....	Skruefjeder		
.....	-		
Følge, 1. aksel .....	3.00 x 12		
.....	-		
2. aksel .....	3.50 x 12		
.....	-		
Dæk, 1. aksel .....	120/70 - 12		
.....	-		
2. aksel .....	130/70 - 12		
.....	-		

**Bemærkninger**

Siddepladser (antal): 2

Hastighedsbegrænsning, Art/placering:

Variant 1: Afstandsskive med brystbredde på 7,0 mm mellem forreste remskivehalvdele og resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør: ø 22 x 155 mm.

Variant 2: Afstandsskive med brystbredde på 8,0 mm mellem forreste remskivehalvdele og resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør: ø 22 x 270 mm.