

Anmeldt EF-typegodkendelse

E 12485

Ansøger/anmelder m.v.					
C. Reinhardt as Industriparken 21 Box 39 2750 Ballerup		Tlf. nr. 44 83 09 10 Fax nr. 44 68 03 99		Fs. j. nr. 2003-616.E-48/2 Udstedelsesdato .. 21-2-2003 Optryk nr. 2 Optryk dato 21-2-2005	
Identifikation og påskrifter					
VIN-kodebeskrivelse		Fabrikantkode (nr. 1-3)..... RFV		Art Registreringspligtig knallert	
Tegn nr.				Mærke ... PGO	
4... Type/P	8... Version	Model ... -			
5... Type/M	9... Version/1	Type PM			
6... Variant	10... Produktionsår				
7... Variant	11... Produktionssted				
EF-typegodkendelsesnummer	 e12*92/61*0005			
Placering af Fabrikationsplade	 På højre stelrør, over baghjul.			
Navn eller varemærke	 På fabrikationspladen			
Type og stelnummer	 På lodret stelrør under kronrør.			
Komponentmærkningsskilt	 Under sæde.			
Komponentmærkning					
Variantnr.		alle			
VIN-mærkning		-			
1. Luftfilter	P226202 e				
2. Karburator	PB017				
3. Indsugningsmanifold	P126101				
4. Cylinder	PGO49 cm3				
5. Topstykke	P10650A				
6. Krumtaphus	P106201				
7. Udstødningsrør	P2281009				
8. Lyddæmper	P2281009 e				
9. Forreste kædehjul/remskive	KHS ø 88				
10. Bageste kædehjul/remskive	GR1 ø 107				
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning	E9				
12. Bøsning	-				
Hastighedsbegrænsning, art	Se bemærkninger				
placering	-				
Vægte					
Variant		Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
Nr.	Betegnelse			1. aksel	2. aksel
1	Big Max (PS, 12", Euro2)	80	250	80	170
2	Big Max (PS, 10", Euro2)	80	250	80	170
3	Big Max (Post model, Euro2)	100	250	80	170
4	Big Max (Post model, Euro2)	100	290	100	190
5					
6					
Dimensioner					
Variantnr.		1,2	3,4		
VIN-mærkning		-	-		
Akselafstand		1195	1195		
Sporvidde, 1. aksel		-	-		
2. aksel		-	-		
Længde		1785	1785		
Bredde		670	705		

Bremser

	1	2	3,4
Variantnr.	-	-	-
VIN-mærkning	-	-	-
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel
venstre	Mekanisk til 2. aksel	Mekanisk til 2. aksel	Mekanisk til 2. aksel
Fodbremse	-	-	-
1. aksel			
hovedcylinder mm	12,7	12,7	12,7
hjulbremse, art	Skive	Skive	Skive
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5	1 / 155 x 3,5	1 / 180 x 3,5
slidmål mm	3,0	3,0	3,0
huller i skive..... stk / mm	*)	40 / ø 6,5	40 / ø 6,5
hjulcylinder stk / mm	1 / 30,2	1 / 30,2	2 / 30,2
2. aksel			
hovedcylinder mm	-	-	-
hjulbremse, art	Tromle	Tromle	Tromle
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 23,0	1 / 110 x 23,0	1 / 110 x 23
slidmål mm	110,5	110,5	110,5
huller i skive..... stk / mm	-	-	-
hjulcylinder stk / mm	-	-	-

*) Huller i skive: 6 stk 8 x 22 mm og 6 stk 8 x 37 mm.

Motor, udstødning m.v.

	alle		
Variantnr.	-		
VIN-mærkning	-		
Fabrikat	PGO		
Type/mærkning	P2-ERA		
Princip	2-takt, benzin		
Cylindre	1		
Slagvolumen cm ³	49,0		
Maks. effekt (EF) kW	2,1		
Cylinderdiameter mm	40,0		
Stempel			
sidelængde mm	48,0		
totallængde mm	49,8		
stempelpind-underkant mm	22,5		
indsækning i underkant .. mm x mm	23 x 13,8 *)		
Standmåling dB(A)	80 **)		
ved omdr./min	2850		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	-		
Gearkasse	Automatisk		
Maks. hastighed km/t	45		

*) I stempelskørt: 2 stk skyllehuller med dim. 9 x 16 mm. **) Lyddæmper med indbygget katalysator og lufttilskudssystem.

Bærende elementer

	1	2,3,4	
Variantnr.	-	-	
VIN-mærkning	-	-	
Stel	Rørstel	Rørstel	
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel	Teleskopgaffel	
.....	-	-	
2. aksel	Bagudvendt svingarm	Bagudvendt svingarm	
.....	-	-	
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget	Skruefjedre indbygget	
.....	i gaffelben	i gaffelben	
2. aksel	Skruefjeder	Skruefjeder	
.....	-	-	
Følge, 1. aksel	3.00 x 12	3.50 x 10	
.....	-	-	
2. aksel	3.00 x 12	3.50 x 10	
.....	-	-	
Dæk, 1. aksel	120/70 - 12	120/90 - 10	
.....	-	-	
2. aksel	130/70 - 12	130/90 - 10	
.....	-	-	

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Mellem forreste remskivehalvdele er monteret en bøsning med brystbredde på 4,0 mm. Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 22 mm, længde 280 mm.

Tegn nr. 9 i stelnummer er 1, det angiver at hastigheden er 45 km/t.