

# Anmeldt EF-typegodkendelse

## E 11691

**Ansøger/anmelder m.v.**

C. Reinhardt as  
Industriparken 21  
Box 39  
2750 Ballerup

Tlf. nr. 44 83 09 10  
Fax nr. 44 68 03 99

Fs. j. nr. .... 2001-616.E-35/1  
Udstedelsesdato .. 27-11-2001

**Identifikation og påskrifter**

VIN-kodebeskrivelse  
Tegn nr.  
4... Type/C  
5... Type/P  
6... Variant  
7... Variant

Fabrikantkode (nr. 1-3)..... RFV

8... Motor  
9... Motor  
10... Produktionsår  
11... Produktionssted

Art ..... **Registreringspligtig knallert**  
Mærke ... **PGO**  
Model ... **T-REX**  
Type ..... **CP**

EF-typegodkendelsesnummer ..... e12\*92/61\*0007  
Placering af Fabrikationsplade ..... Under trinbræt på højre side, bagtil.  
Navn eller varemærke ..... På motor  
Type og stelnummer ..... På stelrør under kronrør  
Komponentmærkningsskilt ..... Under sæde i hjelmrum

**Komponentmærkning**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
1. Luftfilter .....	P226202		
2. Karburator .....	PB080		
3. Indsugningsmanifold .....	P126101		
4. Cylinder .....	PGO49 cm3		
5. Topstykke .....	P106501		
6. Krumtaphus .....	P106201		
7. Udstødningsrør .....	P2281000000		
8. Lyddæmper .....	P2281000000		
9. Forreste kædehjul/remskive .....	KHS ø 94		
10. Bageste kædehjul/remskive .....	GR1 ø 118		
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning .....	SR-03B		
12. Bøsning .....	-		
Hastighedsbegrænsning, art .....	Se bemærkninger		
placering .....	-		

**Vægte**

Nr.	Variant	Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
	Betegnelsen			1. aksel	2. aksel
1		90	270	100	170
2					
3					
4					
5					
6					

**Dimensioner**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Akselafstand .....	1284		
Sporvidde, 1. aksel .....	-		
2. aksel .....	-		
Længde .....	1870		
Bredde .....	750		

**Bremser**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Håndbremse, højre .....	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre .....	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse .....	-		
1. aksel			
hovedcylinder .....	12,7		
hjulbremse, art .....	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5		
slidmål .....	3,0		
huller i skive..... stk / mm	*)		
hjulcylinder .....	2 / 25,4		
2. aksel			
hovedcylinder .....	-		
hjulbremse, art .....	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 23		
slidmål .....	110,5		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder .....	-		

\*) Huller i skive: 6 stk 8 x 22 mm og 6 stk 8 x 37 mm.

**Motor, udstødning m.v.**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	P2		
Fabrikat .....	PGO		
Type/mærkning .....	P2		
Princip .....	2-takt, benzin		
Cylindre .....	1		
Slagvolumen .....	49		
Maks. effekt (EF) .....	2,0		
Cylinderdiameter .....	40,0		
Stempel			
sidelængde .....	48,0		
totallængde .....	49,8		
stempelpind-underkant .....	22,5		
indskæring i underkant .. mm x mm	23 x 13,8 *)		
Standmåling .....	81 **)		
ved .....	3150		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj .....	-		
Gearkasse .....	Automatisk		
Maks. hastighed .....	45		

\*) I stempelskørt: 2 stk skyllehuller med dim. 9 x 16 mm. \*\*) Lyddæmper med indbygget katalysator.

**Bærende elementer**

Variantnr. ....	1		
VIN-mærkning .....	-		
Stel .....	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel .....	Teleskopgaffel		
.....	-		
2. aksel .....	Bagudvendt svingarm		
.....	-		
Fjedre, 1. aksel .....	Skruefjedre indbygget		
.....	i gaffelben		
2. aksel .....	Skruefjeder,		
.....	-		
Følge, 1. aksel .....	3.00 x 12		
.....	-		
2. aksel .....	3.00 x 12		
.....	-		
Dæk, 1. aksel .....	120/70 - 12		
.....	-		
2. aksel .....	130/70 - 12		
.....	-		

**Bemærkninger**

Hastighedsbegrænsning: Art/Placering: Mellem bageste remskivehalvdele er monteret en bøsning med brystbredde på 7,1 mm. Elektronisk tændingsenhed mrk. SR-03B. I lyddæmperrørets flange (ved motor) er isvejst en bøsning med indv. diam. 14 mm, længde 20 mm. Lyddæmperens fastgørelse er sikret med specialbolte.