

Anmeldt EF-typegodkendelse

E 13772

Ansøger/anmelder m.v.					
C. Reinhardt as Industriparken 21 Box 39 2750 Ballerup		Tlf. nr. 44 83 09 10 Fax nr. 44 68 03 99		Fs. j. nr. 2004-616.E-111/1 Udstedelsesdato .. 16-11-2004 Optryk nr. 1 Optryk dato 22-11-2005	
Identifikation og påskrifter					
VIN-kodebeskrivelse		Fabrikantkode (nr. 1-3)..... ZAP		Art Registreringspligtig knallert	
Tegn nr.				Mærke ... Piaggio	
4... Type/C	8... Variant/Version	Model ... NRG			
5... Type/4	9... Variant/Version	Type C45			
6... Type/5	10... Del af løbenummer				
7... Variant/Version	11... Del af løbenummer				
EF-typegodkendelsesnummer	 e3*2002/24*0288			
Placering af Fabrikationsplade	 Under sæde i hjelmrum			
Navn eller varemærke	 På fabrikationspladen			
Type og stelnummer	 På stel under trinbræt, højre side			
Komponentmærkningsskilt	 Under sæde i hjelmrum			
Komponentmærkning					
Variantnr.		1		2	
VIN-mærkning		-		-	
1. Luftfilter	AC 08 e3	AC 05			
2. Karburator	Dellorto PHVA 17.5	Bing 71/20/104			
3. Indsugningsmanifold	RA2 ø 20	RA 7			
4. Cylinder	CM 01	CC 06			
5. Topstykke	TS 01	TS 03			
6. Krumtaphus	C453M	C452M			
7. Udstødningsrør	-	-			
8. Lyddæmper	SC29 e3	SC 36			
9. Forreste kædehjul/remskive	PMN 01 ø 98 mm	PMN 01 ø 98 mm			
10. Bageste kædehjul/remskive	PCV 06 ø 134 mm	PCV 06 ø 134 mm			
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning	CMD 01	325-024			
12. Bøsning	-	-			
Hastighedsbegrænsning, art	Se bem.	Se bem.			
placering					
Vægte					
Variant		Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
Nr.	Betegnelsen			1. aksel	2. aksel
1	(Euro 2)	100	300	100	210
2	(Indsprøjtning, Euro 2)	104	295	95	210
3					
4					
5					
6					
Dimensioner					
Variantnr.		alle			
VIN-mærkning		-			
Akselafstand		mm		1280	
Sporvidde, 1. aksel		mm		-	
2. aksel		mm		-	
Længde		mm		1790	
Bredde		mm		750	

Bremser			
Variantnr.	1	2	
VIN-mærkning	-	-	
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel	Hydraulisk til 1. aksel	
venstre	Mekanisk til 2. aksel	Hydraulisk til 2. aksel	
Fodbremse	-	-	
1. aksel			
hovedcylinder mm	12,7	11,0/12,0/12,7	
hjulbremse, art	Skive	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 220 x 4,0	1 / 220 x 4,0	
slidmål	3,5	3,5	
huller i skive..... stk / mm	25 / ø 8,0	25 / ø 8,0	
hjulcylinder stk / mm	1 / 30,0	1 / 30,0	
2. aksel			
hovedcylinder mm	-	12,0/12,7	
hjulbremse, art	Tromle	Skive	
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25,0	1 / 175 x 4,0	
slidmål	110,5	3,5	
huller i skive..... stk / mm	-	25 / ø 8,0	
hjulcylinder stk / mm	-	2 / 28,0	

Motor, udstødning m.v.			
Variantnr.	1	2	
VIN-mærkning	-	-	
Fabrikat	Piaggio	Piaggio	
Type/mærkning	C453M	C452M	
Princip	2-takt, benzin	2-takt, benzin	
Cylindre	1	1	
Slagvolumen cm ³	49,0	49,0	
Maks. effekt (EF) kW	3,3	4,4	
Cylinderdiameter mm	40,0	40,0	
Stempel			
sidelængde mm	51,5	51,5	
totallængde mm	54,0	54,0	
stempelpind-underkant mm	26,0	26,0	
indskæring i underkant .. mm x mm	25,0 x 16,0	25 x 16,0	
Standmåling dB(A)	81	81	
ved omdr./min	3250	3875	
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj	e3*2002/24*0288 *)	e3*2002/24*0288 *)	
Gearkasse	Automatisk	Automatisk	
Maks. hastighed km/t	45	45	
*) Lyddæmper med indbygget katalysator og lufttilskudssystem.			

Bærende elementer			
Variantnr.	alle		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
2. aksel	i gaffelben		
2. aksel	Skruefjeder		
Følge, 1. aksel	3.00 x 13		
2. aksel	-		
2. aksel	3.50 x 13		
Dæk, 1. aksel	120/70 - 13		
2. aksel	-		
2. aksel	140/60 - 13		
2. aksel	-		

Bemærkninger	
Hastighedsbegrænsning, Art/placering:	Variant 1: Afstandsskive med en brystykkelse på 6,4 mm mellem forreste remskive halvdele Variant 2: Afstandsskive med en brystykkelse på 7,0 mm mellem forreste remskive halvdele Variant 1 og 2: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 24,0 x 100 mm