

Anmeldt EF-typegodkendelse

E 11135

Ansøger/anmelder m.v.

Yamaha Motor Denmark A/S
Svendborgvej 337
5260 Odense S

Tlf. nr. 65 95 95 00
Fax nr. 65 95 95 41

Fs. j. nr. 2000-616.E-29/1
Udstedelsesdato .. 13-12-2000

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... VTL

Tegn nr.

4... Type 8... Variant/Version
5... Type 9... Variant/Version
6... Type 10... Variant/Version
7... Type 11... Variant/Version

Art **Registreringspligtig knallert**
Mærke ... **Yamaha**
Model ... **YN50**
Type **SA15**

EF-typegodkendelsesnummer e9*92/61*0042
Placering af Fabrikationsplade På kronrør.
 Navn eller varemærke På fabrikationspladen.
 Type og stelnummer På kronrør.
 Komponentmærkningsskilt Under sædet.

Komponentmærkning

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
1. Luftfilter	3WG		
2. Karburator	5BW 1		
3. Indsugningsmanifold	4FK		
4. Cylinder	3KJ		
5. Topstykke	3YJ		
6. Krumtaphus	A124E		
7. Udstødningsrør	-		
8. Lyddæmper	5BW		
9. Forreste kædehjul/remskive	3AA ø 95		
10. Bageste kædehjul/remskive	5BR ø 115		
11. Elektronisk styring af tænding/indsprøjtning	3KJ		
12. Bøsning	-		
Hastighedsbegrænsning, art	Se bemærkninger		
placering	-		

Vægte

Variant		Egenvægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk (kg)	
Nr.	Betegnelse			1. aksel	2. aksel
1		80	240	90	190
2					
3					
4					
5					
6					

Dimensioner

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Akselafstand	1273		
Sporvidde, 1. aksel	-		
2. aksel	-		
Længde	1840		
Bredde	671		

Bremser

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Håndbremse, højre	Hydraulisk til 1. aksel		
venstre	Mekanisk til 2. aksel		
Fodbremse	-		
1. aksel			
hovedcylinder	11,0		
hjulbremse, art	Skive		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 190 x 3,5		
slidmål	3,0		
huller i skive..... stk / mm	30 / ø 8,0		
hjulcylinder	2 / 30,0		
2. aksel			
hovedcylinder	-		
hjulbremse, art	Tromle		
dimension..... stk / mm x mm	1 / 110 x 25,0		
slidmål	111,0		
huller i skive..... stk / mm	-		
hjulcylinder	-		

Motor, udstødning m.v.

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Fabrikat	Minarelli		
Type/mærkning	A124E		
Princip	2-takt, benzin		
Cylindre	1		
Slagvolumen	49		
Maks. effekt (EF)	2,42		
Cylinderdiameter	40,0		
Stempel			
sidelængde	48,0		
totallængde	50,4		
stempelpind-underkant	22,5		
indskæring i underkant .. mm x mm	12,4 x 23,0		
Standmåling	80		
ved	3250		
EF/ECE-godkendelsesnr. for støj			
Gearkasse	Automatisk		
Maks. hastighed	45		

Bærende elementer

Variantnr.	1		
VIN-mærkning	-		
Stel	Rørstel		
Hjulophæng, 1. aksel	Teleskopgaffel		
2. aksel	-		
2. aksel	Bagudvendt svingarm		
Fjedre, 1. aksel	Skruefjedre indbygget		
2. aksel	i gaffelben		
2. aksel	Skruefjeder,		
Følge, 1. aksel	3.50 x 12		
2. aksel	3.50 x 12		
Dæk, 1. aksel	120/70 - 12		
2. aksel	130/70 - 12		

Bemærkninger

Hastighedsbegrænsning, Art/placering: Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø 22 x 295 mm.
 Afstandsskive, tykkelse 5,0 mm, mellem forreste remskivehalvdele.