


POV.HD

AVANCERET POINT-OF-VIEW 1080p HD

POV.HD fra V.I.O. er det mest fleksible, robuste og enkleste point-of-view HD videosystem på markedet.

AVANCERET HD



Avanceret Software processor
Texas Instruments Da Vinci

- Videoforbedring i realtid:
 - Korrigering af linseforvrængning
 - Korrigering af vignettering
 - Korrigering af blødhed i optagelsen

FLEKSIBEL MENS DU ER AFSTED

- Redigering på turen
 - Udvalg scener (Tag), mens du optager direkte på optageenheden eller via fjernbetjeningen
 - Sæmmensæt automatisk udvalgte scener til markerede klip på turen
- Eksponeringskontrol mens du er afsted
 - Video lysstyrke – forbedre farvesæmmensætningen (saturation) og kontrasten under specielt meget lyse og overskyede lysforhold
 - Eksponeringsmåling – Sæt den automatiske eksponeringskontrol ud fra et prøveområde
- Fire Optage Muligheder
 - Clip Mode – Start og stop optagelsen fra dit POV
 - Loop Mode – Gem video efter actionen er sket
 - Gem video efter actionen er sket + fortsæt optagelser fremadrettet
 - Still foto Mode

ROBUST OG NEM AT BETJENE

- Stødsikkert
- Vandtæt (1m/30min)
- Støvtæt
- Miljøvurdering: IP67
- Mange monteringsbeslag
- Strømforsynet af 4 AA batterier
- Fjernbetjening

MONTERINGSBESLAG



DET FÅR DU MED

- POV.HD optageenhed med LCD-skærm
- Vidvinkel kamerahoved
- LVDS kabel
- Fjernbetjening
- Transportabel taske
- Monteringsbeslag
- 4GB SDHC hukommelseskort
- USB-Kabel
- Analog A/V kabel
- Quick Start Guide
- 4 AA Batterier
- Preinstallerede Tutorials

POV.HD

DETAILED SPECS

VIDEO ➤ 1080p HD Video

Opløsning/Frame Rates:	1080p/30fps, 1080p/25fps, 1080p/24fps, 720p/60fps, 720p/50fps, 720p/30fps, 720p/25fps
Video Codec:	H.264
Filformat:	MPG4 and MOV
Eksposering Kontrol:	Automatiks eksposering og hvidbalance

BILLEDESENSOR ➤ Avanceret Native 1080p CMOS Sensor

Sensor:	1/2.7" HD CMOS sensor, 3.0 μ meter pixel størrelse
Dynamic Range:	69 dB
Sensitivitet:	3300 mV/(lux-sec)
Betjeningsstemperatur:	-20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Processor:	32 Bit ARM Microprocessor, 10 Bit Image

OBJEKTIV ➤ Bredeste 1080p Synsfelt på Markedet

Aperture:	f/2.0, Relative Illumination @ Full Field 90%
Fokuseringsafstand:	.7m - Uendeligt
Synsfelt:	142° (1080p), 95° (720p)

AUDIO ➤ Indbygget Mikrofon

Audio Codec:	AAC
Mikrofontype:	Monaural Omni-directional Kabelmonteret, -40dB sensitiv ved 1kHz
Opløsning:	16 Bit Half Duplex
Audio Sampling:	16kHz
SNR:	80dB
Højttaler:	Monaural 8 ohm Mylar, 0.7W Max

DATALAGRING ➤ 32GB SDHC

Max. Hukommelseskort:	32GB SDHC
Fil Funktioner:	Optag, Afspil, Slet
I/O Porte:	SD-kort slot, USB 2.0 High Speed (Mini-B), Mikrofon indgang, NTSC/PAL Analog TV/Audio (Live-view mulighed)
Optagetid:	4.33hrs (1080p 30fps/720p 60fps) 16Mbit/S

NEM ➤ EASE OF USE
BRUGERGRÆNSEFLADE

Skærmstørrelse:	2" LCD-skærm, Opløsning 640x320
Betjeningspanel:	Alt betjening foregår på optageenheden, inkl. Hurtig startknap til optagelse, afspilning og indstilling af menuen.
Andre Betjeningsmuligheder:	RF fjernbetjening med Optag, Tag og Stop funktionalitet
Funktionalitet:	Optag, Tag, Fil navigation inkl. Vælg, afspil og slet. Optagelser kan enten være Standard klip, Loop eller Loop Forward. Brugerkonfigurerings af kameraindstillinger via menuen i kameraet.

MÅL & VÆGT ➤ Letvægt + kompakt

Optageenhed:	40mm x 60mm x 167mm, 328 gr (med 4 AA Batterier)
Kamerahoved:	58 gram
Fjernbetjening:	24 gram (med A27 Batteri)
Digital A-V Kabel:	Ca. 1.5 meter, 128 gram
Batteri/levetid:	4 AA Alkaline/2.5 timer (1080p 30fps/720p 60fps), 4 AA Lithium-Ion/5 timer (1080p 30fps/720p 60fps) 4 AA Alkaline/8 timer (480p/30fps), 4 AA Lithium-Ion/12 timer (480p/30fps)